


## POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1  
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

<b>1. TRGOVAČKI NAZIV</b>	<b>J U P O L L A T E X M A T</b> Periva unutarnja zidna boja
<b>2. PODRUČJE UPOTREBE</b>	Unutarnja disperzijska boja za dekorativnu zaštitu različitih površina, otporna na mokro čišćenje u skladu s SIST EN 13300.
<b>3. SASTAV</b>	Disperzijska boja na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila i specijalnih dodataka.
<b>4. FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE</b>	<p>4.1. IZGLED: tekućina</p> <p>4.2. BOJA: bijela, nijanse</p> <p>4.3. GUSTOĆA (kg/dm<sup>3</sup>/20° C): ca 1,59</p> <p>4.4. pH (20°C): 9,0 – 10,5</p> <p>4.5. ZAPALJIVOST: /</p> <p>4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 64,0 – 68,0</p> <p>4.7. PAROPROPUSNOST <math>\mu</math> (-): <math>\mu &lt; 950</math></p> <p>4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 100 <math>\mu</math>m : Sd &lt; 0,10 (SIST EN ISO 7783 – 2, razred 1, visoka)</p> <p>4.9. OTPORNOST NA MOKRO ČIŠĆENJE : otporan, razred 2 (SIST EN 13300 )</p> <p>4.10. POKRIVNOST: razred 1 pri izdašnosti 8,0 m<sup>2</sup>/l (SIST EN 13300)</p> <p>4.11. SJAJ: mat (SIST EN 13300 )</p> <p>4.12. VOC: max. 1,0 g/l</p>
<b>5. SIGURNOSNI LIST</b>	Po kriterijima <b>Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda</b> usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod <b>nije razvrstan</b> među opasne proizvode.
<b>6. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA</b>	<p>FPL Stuttgart, Izvještaj AT 073c/04, 17. 11. 2004</p> <p>TÜV – SÜD München, Certifikat : TM – 07/100917-4, 17.09.2010 : ispitani sadržaj štetnih tvari i kontrola proizvodnje</p>
<b>7. Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda.</b>	
	<p><b>Odgovorna osoba:</b>  <b>Voditelj aplikativnog razvoja:</b>  <b>Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.</b></p>