

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
Datum izdavanja: 04.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV NIVELIN D Debeloslojna masa za izravnavanje
2.	PODRUČJE UPOTREBE Vapneno – cementna masa za izravnavanje i zaglađivanje fasadnih i unutarnjih zidnih površina.
3.	SASTAV Masa za izravnavanje na osnovi cementa, vapna, polimernog veziva, celuloznog zgušnjivača, punila, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: praškast 4.2. BOJA: prljavo bijela 4.3. NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1100 4.4. ZAPALJIVOST: / 4.5. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 30$ 4.6. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 5 mm: Sd < 0,15 (SIST EN ISO 7783-2, razred 2, srednja) 4.7. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 0,20 (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja) 4.8. PRIHVAT NAKON 28 DANA (podloga: žbuka 2 : 1 : 9) : > 0,50 N/mm ² (SIST EN 1015-12) 4.9. REAKCIJA NA POŽAR: A1 (SIST EN 13501 – 1)
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE . Sadrži cement i vapno.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izvještaj P 13/04 - 410-3, 12. 02. 2004
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.

